




Vaso sospeso HygieneFlush	Dimensione	Peso	Cod. Art.
Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Rimless, Principio di sciacquo: Rimozione, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1			
Colori			
20 HygieneGlaze (smalto ceramico antibatterico)			
Versione			
◆ Bianco lucido, HygieneGlaze		25,000 kg	2576092000
Infobox			
Non disponibile con WonderGliss			
Accessori per la ceramica			
Fissaggi Per Bidet sospeso, Vaso sospeso	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Prodotti abbinabili			
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm			WD1011

White Tulip Bidet sospeso # 2293150000

| < 370 mm > |



Bidet sospeso	Dimensione	Peso	Cod. Art.
Bordo per la rubinetteria: Sì, Troppopieno: Sì, Incl. fissaggi nascosti, Incl. piletta con tappo in ceramica, Incl. materiale di fissaggio			
Colori			
00 Bianco			
Versione			
Bianco lucido, Numero dei fori rubinetteria: 1		22,800 kg	2293150000
I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo. Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.			
Prodotti abbinabili			
Miscelatore monocomando per bidet Cromo, Altezza: 168 mm, Lungh. bocca di erogazione: 111 mm, Cartuccia in ceramica, Tipo di allacciamento dell'acqua: Raccordi flessibili, Dimensioni del raccordo del flessibile: 3/8", Tipo di getto: Getto normale, Rompigetto con giunto snodato, Limite di temperatura regolabile, pressione d'uso consigliata: 1 - 5 bar, con salterello, 48 x 144 mm	48 x 144 mm		WT2400001

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.